

Products Selecting Type Manual

2021版 产品价格表

赛锐德（扬州）光电科技有限公司

Sairui de (Yangzhou) Photoelectric Technology CO.,Ltd

公司地址：扬州市北郊郭集工业集中区

官网：www.sunreder.com

电话：0514-82812868 82852868

传真：0514-82852868

邮箱：sunreder@163.com

QQ:1075222760

赛锐德（扬州）光电科技有限公司

Sairui de (Yangzhou) Photoelectric Technology CO.,Ltd

Sunreder

赛锐德电气 Electric

公司简介

赛锐德是生产双电源自动转换开关、控制与保护开关、隔离开关、自复式过欠压、智能照明等产品的集研发与销售为一体的生产型企业。

公司产品广泛应用于:铁路，冶金，煤矿，钢铁，石化，港口，机电，大型商场等行业的供电控制系统。采用现代质量管理方法，将质量控制在每一个零部件、每一道工序、每一个环节，以做出最优质的产品，让用户使用最节能、最环保、最安全的智能产品。公司坚持以“节能、环保、节材”为产品研发主题，以“智能化、模块化、小型化和多功能化”为产品发展方向。

赛锐德始终坚持以“满足客户需求、实现客户理想”为企业发展宗旨，以“应用于一流技术、铸造一流产品、提供一流服务”为企业发展目标，以“为客户创造价值、为员工创造机会、为社会创造效益”为企业发展原则，本着“相诚合作、互利共赢”的经营理念，竭诚欢迎新老客户惠顾!

目录

CONTENTS

SRDS9系列双电源自动转换开关价格表	01
SRDS8系列励磁型双电源自动转换开关价格表	02
SRDCPS系列控制与保护开关价格表	03
SRDX5系列电机控制模块价格表	04
SRDX5系列电机控制模块功能扩展模块价格表	04
SG9系列负荷隔离开关价格表	05
SG9系列负荷隔离开关附件价格表.....	06
SW9系列智能型万能式断路器三极价格表	07
SW9系列智能型万能式断路器附件价格表	09
SM9系列塑料外壳式断路器本体价格表	10
SM9、SM9L、SM9E系列塑料外壳式断路器附件价格表	14
SH9系列小型断路器价格表.....	15
SH9系列小型断路器附件价格表	18
SH9G-125系列隔离开关价格表	19
SRDGQ系列自复式过欠电压保护器价格表	19
SU9系列浪涌保护器价格表	20
SRD100(SRDZM)系列智能照明价格表.....	21
PD910系列电力仪表价格表	22
电力监控系统价格表	29

SRDS9系列双电源自动转换开关

序号	规格	基本型	强制“0”型	智能型	油机型
		SRDS9-B	SRDS9-X	SRDS9-N	SRDS9-E
1	20A	2200	3000	3300	3400
2	40A	2400	3200	3500	3600
3	63A	2600	3500	3800	3900
4	80A	3000	3900	4500	4600
5	100A	3300	4200	4800	4900
6	125A	3500	4600	5500	5600
7	160A	4000	5000	6000	6100
8	250A	4600	6000	7000	7100
9	400A	6600	8000	9000	9100
10	630A	8500	9800	11000	12000
11	800A	12000	15000	16800	17000
12	1000A	13500	16800	20000	21000
13	1250A	16000	19800	23000	24000
14	1600A	22000	26000	30000	31000
15	2000A	29000	33000	39000	40000
16	2500A	33000	39000	45000	46000
17	3200A	46000	50000	60000	61000
备注：加外置智能控制器 SRDK1 600元/台 LED数码显示 SRDK2 800元/台 LCD液晶显示					

单价（元）

SRDS8系列励磁型双电源自动转换开关

二段式

序号	型号	开关类型	壳架电流（A）	额定电流（A）	极数	
					3P	4P
1	SRDS8	基本型	63A	16A、20A、40A、63A	3600	4200
2			125A	80A、100A、125A	4400	5500
3			250A	160A、200A、225A、250A	6000	7000
4			500A	350A、400A、500A	15000	16000
备注：标准型SRDS8-K需外配控制器，每台500元。						

单价（元）

三段式

序号	型号	开关类型	壳架电流（A）	额定电流（A）	极数	
					3P	4P
1	SRDS8-X	励磁型	63A	16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A	4600	5000
2			125A	80A、100A、125A	5500	6200
3			250A	160A、200A、225A、250A	7000	7700
4			500A	350A、400A、500A	15000	16000
5			800A	630A、800A	22000	25000
6			1250A	1000A、1250A	29000	33000
7			1600A	1600A	36000	40000
8			2000A	2000A	42000	58000
9			2500A	2500A	56000	65000
10			3150A	3150A	110000	120000
备注：三段式智能控制器每台900元，小型控制器每台500元（500A以下）。						

单价（元）

SRDCPS系列控制与保护开关

单价（元）						
序号	规格	基本型	消防型	漏电型	消防漏电型	控制功率 (KW)
		SRDCPS	SRDCPS-B	SRDCPS-LE	SRDCPS-BLE	
1	16A	1800	1900	1900	2000	0.075-7.5
2	32A	1900	2000	2000	2200	5.5-15
3	45A	2000	2100	2100	2300	11-22
4	63A	2500	2600	2600	2800	18.5-30
5	80A	2800	2900	2900	3000	30-37
6	100A	3000	3200	3200	3300	37-45
7	125A	3300	3500	3500	3600	45-55
8	SRDCPS-45K可逆型电机控制装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+500				22以下
9	SRDCPS-100K可逆型电机控制装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+680				18.5-55
10	SRDCPS-45D双速电机控制装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+600				16以下
11	SRDCPS-45D双速电机控制装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+800				15-22
12	SRDCPS-100D双速电机控制装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+1600				18.5-45
13	SRDCPS-45J2星三角减压启动装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+800				22以下
14	SRDCPS-100J2J1星三角减压启动装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+1600				20-75
15	SRDCPS-100J2星三角减压启动装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+1800				75-90
16	SRDCPS-45J1星三角减压启动装置	1台开关价格+2套辅助触头价格+1100				22以下
17	SRDCPS-100J1星三角减压启动装置	1台开关价格+2套辅助触头价格+2000				20-45
18	SRDCPS-45Z2自耦减压启动装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+800				22以下
19	SRDCPS-100Z2自耦减压启动装置	2台开关价格+2套辅助触头价格+1600				20-45
20	SRDCPS-100Z3自耦减压启动装置	3台开关价格+2套辅助触头价格+1880				45-90
备注：产品标配：本机=开关本体+电子过载脱扣器+辅助镜头（二常开一常闭） 开关附件：辅助触头（一常开一常闭）160元 隔离功能160元 配电型160元						

SRDX5系列电机控制模块

单价（元）			
序号	规格	说明	价格
1	SRDX5-10	单控制回路	2600
2	SRDX5-10	双控制回路	2700
3	SRDX5-10	三控制回路	2800
4	SRDX5-10	四控制回路	2900
5	SRDX5-11	单台风机或水泵控制（单路控制）	3000
6	SRDX5-12	单台星三角启动控制、单台自藕降压启动控制	3200
7	SRDX5-13	单台软启动控制	3300
8	SRDX5-21	两台水泵相互备用直接启动控制	3400
9	SRDX5-22	两台水泵星三角启停控制、自藕降压启动控制	3500
10	SRDX5-23	两台水泵软启启停控制	3600
11	SRDX5-24	可逆、双速电机控制	3700
12	SRDX5-31	三台水泵直接启停控制	3800
13	SRDX5-33	三台水泵软启启停控制	3900

SRDX5系列电机控制模块功能扩展模块

单价（元）			
序号	扩展功能附件代号	功能说明	价格
1	T	485通讯模块	660
2	K1	并行输入功能扩展模块	360
3	K2	串行输入功能扩展模块	360
4	K3	输出功能扩展模块	360
5	K4	并行输入/输出功能扩展模块	500
6	K5	串行输入/输出功能扩展模块	500

SG9系列负荷隔离开关

单价（元）

序号	规格	基本型	侧面操作	电动操作
		SG9	SG9C	SG9D
1	63/3P	220	330	1160
2	63/4P	280	390	1220
3	125/3P	360	460	1340
4	125/4P	460	550	1420
5	160/3P	400	500	1480
6	160/4P	500	680	1600
7	200/3P	440	630	1570
8	200/4P	600	820	1690
9	250/3P	500	700	1660
10	250/4P	700	900	1780
11	400/3P	900	1200	2780
12	400/4P	980	1400	3120
13	630/3P	1200	1500	3300
14	630/4P	1800	2100	3980
15	800/3P	1900	2500	6000
16	800/4P	2600	3200	6720
17	1000/3P	2800	3300	6960
18	1000/4P	3000	3600	7800
19	1250/3P	3200	3500	7920
20	1250/4P	3600	3900	8880
21	1600/3P	3800	4000	10320
22	1600/4P	4400	4800	11200
23	2000/3P	5500	5800	12000
24	2000/4P	6300	6600	12600
25	2500/3P	6600	6800	13080
26	2500/4P	7700	8000	14000
27	3200/3P	8200	8500	16500
28	3200/4P	9500	9600	18680

SG9系列负荷隔离开关附件

单价（元）

序号	规格	柜外操作机构	辅助触头	
			11型	22型
1	63A-125A	100	30	60
2	160A-250A	120	30	60
3	400A-630A	150	30	60
4	800A-1600A	200	30	60
5	2000A-3200A	280	30	60

SW9系列智能型万能式断路器三极

单价（元）										
型号	额定电流 (A)	极数	400V			690V			标准型价格	
			额定极限短路 分断能力(KA)	额定运行短路 分断能力(KA)	额定短时耐受 电流Is(KA)	额定极限短路 分断能力(KA)	额定运行短路 分断能力(KA)	额定短时耐受 电流Is(KA)	抽出式	固定式
SW9-2000	630	3P	80	65	65	55	55	55	14000	11000
	800		80	65	65	55	55	55	15000	12000
	1000		80	65	65	55	55	55	16000	13000
	1250		80	65	65	55	55	55	17000	14000
	1600		80	65	65	55	55	55	18000	15000
	2000		80	65	65	55	55	55	22000	19000
SW9-3200	2000		100	80	80	65	65	50	25000	22000
	2500		100	80	80	65	65	50	27000	23500
	2900		100	80	80	65	65	50	29000	25500
	3200		100	80	80	65	65	50	32500	28500
SW9-4000	3200		100	80	80	75	65	65	45000	40000
	3600		100	80	80	75	65	65	47000	42000
	4000	100	80	80	75	65	65	49000	44000	
SW9-6300	4000	120	100	100	75	65	65	70000	64000	
	5000	120	100	100	75	65	65	78000	72000	
	6300	120	100	100	75	65	65	105000	/	
备注：1.以上型号的整机包括一个M型智能控制器、一个四组转换触头、一个分励脱扣器、一个合闸电磁铁、门框、 储能机构及抽出机构（固定式不含抽屉机构）。 2.分励与合闸电源为直流时，辅助开关只提供一组三常开三常闭触头。 3.智能控制器选用L型（电子型），其价格在标准型基础上减600元/台。 4.智能控制器选用H型（通用型）时电压LED显示功能已包含。其价格在标准配置基础上加1500元/台。 5.附件价格请参照SW9系列智能型万能式断路器附件。										

SW9系列智能型万能式断路器四极

单价（元）										
型号	额定电流 (A)	极数	400V			690V			标准型价格	
			额定极限短路 分断能力(KA)	额定运行短路 分断能力(KA)	额定短时耐受 电流Is(KA)	额定极限短路 分断能力(KA)	额定运行短路 分断能力(KA)	额定短时耐受 电流Is(KA)	抽出式	固定式
SW9-2000	630	4P	80	65	65	55	55	55	18200	14300
	800		80	65	65	55	55	55	19500	15600
	1000		80	65	65	55	55	55	20800	16900
	1250		80	65	65	55	55	55	22100	18200
	1600		80	65	65	55	55	55	23400	19500
	2000		80	65	65	55	55	55	28600	24700
SW9-3200	2000		100	80	80	65	65	50	32500	28600
	2500		100	80	80	65	65	50	35100	30600
	2900		100	80	80	65	65	50	37700	33200
	3200		100	80	80	65	65	50	42300	37100
SW9-4000	3200		100	80	80	75	65	65	53000	47000
	3600	100	80	80	75	65	65	56000	50000	
	4000	100	80	80	75	65	65	59000	53000	
SW9-6300	4000	100	80	80	75	65	65	104000	96000	
	5000	100	80	80	75	65	65	118000	110000	
	6300	100	80	80	75	65	65	135000	/	
备注：1.以上型号的整机包括一个M型智能控制器、一个四组转换触头、一个分励脱扣器、一个合闸电磁铁、门框、储能机构及抽出机构（固定式不含抽屉机构）。 2.分励与合闸电源为直流时，辅助开关只提供一组三常开三常闭触头。 3.智能控制器选用L型（电子型），其价格在标准型基础上减600元/台。 4.智能控制器选用H型（通用型）时电压LED显示功能已包含。其价格在标准配置基础上加1500元/台。 5.附件价格请参照SW9系列智能型万能式断路器附件。										

SW9系列智能型万能式断路器附件

附件名称		单价（元）
附件名称		价格（套）
外接中性线电流互感器	2000系列	200
	3200系列	250
	4000系列	500
机械联锁	二联锁	1200
	三联锁	1500
垂直进出母线	630A-1600A(3P)	500
	630A-1600A(4P)	670
	2000A(3P)	800
	2000A(4P)	1070
相间隔板	3极	60
	4极	90
一锁一钥匙		225
三锁二钥匙		450
四锁三钥匙		675
直流电源模块		300
电压显示功能		250
负载监控功能		600
机械计数器		70
欠压瞬时脱扣器		400
欠压延时脱扣器		600
双电源自动转换控制器（不含断路器本体）		5300

SM9系列塑料外壳式断路器二、三极本体

型号	极数	额定电流（A）	AC400V		价格
			额定极限短路分断能力(KA)	额定运行短路分断能力(KA)	
SM9-63L	3	10、16、20、25、32、40、50、63	35	22	250
SM9-63M	3		50	35	350
SM9-125	2	10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125	50	35	330
SM9-125L	3		35	22	300
SM9-125M	3		50	35	450
SM9-125H	3		85	50	600
SM9-160L	3	20、25、32、40、50、63、80、100、125、140、160	35	22	450
SM9-160M	3		50	35	600
SM9-160H	3		65	50	700
SM9-250	2	100、125、140、160、180、200、225、250	50	35	590
SM9-250L	3		50	35	600
SM9-250M	3		65	50	800
SM9-250H	3		75	65	1000
SM9-400L	3	225、250、315、350、400	50	35	1000
SM9-400M	3		65	50	1200
SM9-630L	3	400、500、630	50	35	1350
SM9-630M	3		65	50	1600
SM9-800	3	630、700、800	100	75	2500

SM9系列塑料外壳式断路器四极本体

单价（元）					
型号	极数	额定电流（A）	AC400V		价格
			额定极限短路 分断能力(KA)	额定运行短路 分断能力(KA)	
SM9-63/4300A	4P	10、16、20、25、 32、40、50、63	50	35	450
SM9-63/4300B			50	35	500
SM9-63/4300C			50	35	600
SM9-63/4300D			50	35	550
SM9-125/4300A		10、16、20、25、 32、40、50、63、 80、100、125	50	35	600
SM9-125/4300B			50	35	650
SM9-125/4300C			50	35	800
SM9-125/4300D			50	35	750
SM9-160/4300A		20、25、32、40、 50、63、80、100、 125、140、160	50	35	800
SM9-160/4300B			50	35	850
SM9-160/4300C			50	35	1000
SM9-160/4300D			50	35	950
SM9-250/4300A		100、125、140、 160、180、200、 225、250	50	35	1000
SM9-250/4300B			50	35	1050
SM9-250/4300C			50	35	1300
SM9-250/4300D			50	35	1200
SM9-400/4300A		225、250、315、 350、400	65	50	2100
SM9-400/4300B			65	50	2150
SM9-400/4300C			65	50	2300
SM9-400/4300D			65	50	2200
SM9-630/4300A		400、500、630	65	50	2400
SM9-630/4300B			65	50	2450
SM9-630/4300C			65	50	2600
SM9-630/4300D			65	50	2500
SM9-800/4300A		630、700、800	100	75	3400
SM9-800/4300B			100	75	3450
SM9-800/4300C			100	75	3600
SM9-800/4300D			100	75	3500

SM9L系列剩余电流保护型断路器三、四极本体

单价（元）					
型号		额定电流（A）	AC400V		价格
			额定极限短路 分断能力(KA)	额定运行短路 分断能力(KA)	
SM9L-125/3P		10、16、20、25、 32、40、50、63、 80、100、125	50	35	900
SM9L-125/4P	A、B型		50	35	1200
SM9L-125/4P	C、D型		50	35	1400
SM9L-250/3P	L型	100、125、140、 160、180、200、 225、250	35	25	1300
SM9L-250/3P	M型		50	35	1500
SM9L-250/4P	A、B型		50	35	1600
SM9L-250/4P	C、D型		50	35	1800
SM9L-400/3P		225、250、315、 350、400	65	50	2000
SM9L-400/4P	A、B型		65	50	2400
SM9L-400/4P	C、D型		65	50	2600
SM9L-630/3P		400、500、630	85	65	2500
SM9L-630/4P	A、B型		85	65	3000
SM9L-630/4P	C、D型		85	65	3200
注：1、漏电报警模块加200元/台。					
2、电操只供交、直流两用电操。					
3、剩余电流保护型分为U、V、W型，U、V型按上述价格执行，W型在U、V型的基础上加100元。					

SM9E系列电子式塑壳断路器

单价（元）					
型号	极数	额定电流（A）	AC400V		价格
			额定极限短路 分断能力(KA)	额定运行短路 分断能力(KA)	
SM9E-160	3	32(16-32) 63(32-63) 100(63-100) 160(63-160)	55	55	1200
SM9E-160	4		55	55	1600
SM9E-250M	3	250(100-250)	50	35	1600
SM9E-250H	3		65	50	1800
SM9E-250M	4		50	35	2000
SM9E-250H	4		65	50	2000
SM9E-400(630)	3	400(200-400) 630(400-630)	75	75	2200
SM9E-400(630)	4		75	75	2700
SM9E-630(800)	3	630(400-630) 800(630-800)	100	100	2800
SM9E-630(800)	4		100	100	3300
备注：1、SM9E-100~800电操只供CD2电操（交、直流电操） 2、报警不脱扣每台加300元 3、配通信模块每台加800元					

单价（元）

SM9、SM9L、SM9E系列塑料外壳式断路器附件

单价（元）														
附件 型号		分励	辅助	欠压	报警	手操 机构	机械 联锁	电操机构		电机 保护	板后 接线	板前 接线	插入式 板后 接线	插入式 板前 接线
								交流	交直流					
SM9-63	三极	70	32	100	30	80	80	/	480	30	55	/	120	150
	四极										70		180	
SM9-125	二极	70	32	100	30	80	100	/	480	30	50	/	/	250
	三极										80		200	
	四极										120		300	
SM9L-125 SM9E-160	三极	70	32	100	30	80	100	/	480	30	80	/	200	250
	四极										120		300	
SM9-160 SM9-250	二极	80	36	100	32	100	120	/	600	30	80	32	/	300
	三极										110	45	250	
	四极										160	60	350	
SM9L-250 SM9E-250	三极	80	36	100	32	100	140	/	850	30	110	45	250	300
	四极										160	60	350	
SM9-400	三极	130	50	150	50	150	180	450	850	30	300	110	500	650
	四极										400	150	650	
SM9L-400 SM9E-400	三极	130	50	150	50	150	180	/	900	30	300	110	500	650
	四极										400	150	650	
SM9-630	三极	130	50	150	50	150	200	450	900	50	400	250	800	1000
	四极										550	350	1000	
SM9L-630 SM9E-630	三极	160	80	200	80	150	200	/	1000	50	400	250	800	900
	四极										550	350	1000	
SM9-800	三极	160	80	200	80	150	200	700	1000	/	450	350	900	1200
	四极										600	450	1200	
SM9E-800	三极	160	80	200	80	150	200	/	1000	/	450	350	900	/
	四极										600	450	1200	
注：1、欠电压A型：二相欠压，AC110V、230V、400V、DC110V、220V,交直五档电压任意选用。 欠电压B型：三相欠压，AC400V。 欠电压C型：二相欠压，AC400V或230V。 2、SM9-63系列的8E/2手操为120元/套。 3、400、630、800系列230V电操只供交直流两用电操。 4、400、630、800系列400V电操现暂时供交流电操。 5、表中空格表示该附件暂不供。														

单价（元）

SH9-63系列小型断路器

单价（元）					
型号	电流	1P	2P	3P	4P
SH9-63B SH9-63C	1A	32	74	107	143
	2A	32	74	107	143
	4A	32	74	107	143
	6A	27	63	92	123
	10A	23	54	86	112
	16A	23	54	86	112
	20A	23	54	86	112
	25A	26	60	94	121
	32A	26	60	94	121
	40A	27	64	95	126
	50A	32	72	107	143
	63A	36	77	115	154
SH9-63D	1A	40	86	130	162
	2A	40	86	130	162
	4A	40	86	130	162
	6A	32	77	107	154
	10A	27	63	95	140
	16A	27	63	95	140
	20A	27	63	95	140
	25A	30	71	106	143
	32A	30	71	106	143
	40A	36	79	107	154
	50A	41	86	119	172
	63A	44	92	127	183

SH9系列过欠电压小型断路器

单价（元）		
型号	电流	价格
SH9-63UV	10A	125
	16A	125
	20A	125
	25A	128
	32A	128
	40A	128
	50A	135
	63A	135

SH9-32系列小型断路器

单价（元）		
型号	电流	1P+N
SH9-32C	6A	35
	10A	33
	16A	33
	20A	33
	25A	33
	32A	33

SH9-125系列小型断路器

单价（元）					
型号	电流	1P	2P	3P	4P
SH9-125C SH9-125D	63A	59	139	191	270
	80A	64	146	195	294
	100A	73	163	221	327
SH9-125C	125A	95	212	287	425

SH9LE-63系列漏电断路器（组合式）

单价（元）						
型号	电流	1P+N	1P	2P	3P	4P(3N)
SH9LE-63B SH9LE-63C	10A	96	94	130	175	201
	16A	96	94	130	175	201
	20A	96	94	130	175	201
	25A	98	97	136	183	210
	32A	98	97	136	183	210
	40A	98	98	140	184	215
	50A	108	103	148	196	232
	63A	108	107	153	204	243
SH9LE-63D	10A	98	98	139	184	229
	16A	98	98	139	184	229
	20A	98	98	139	184	229
	25A	101	101	147	195	232
	32A	101	101	147	195	232
	40A	107	107	155	196	243
	50A	115	112	162	208	261
	63A	115	115	168	216	272

SH9LE-125C系列漏电断路器

单价（元）						
型号	电流	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
SH9LE-125C	63A	318	318	428	460	460
	80A	415	415	425	915	915
	100A	730	730	428	946	946
	125A	730	730	730	946	946

SH9LE-125D系列漏电断路器

单价（元）						
型号	电流	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
SH9LE-125D	63A	348	348	480	490	490
	80A	446	446	480	948	948
	100A	736	736	480	978	978
	125A	762	762	762	978	978

SH9LE-32系列漏电断路器

单价（元）			
型号	极数	电流	价格
SH9LE-32C	1P+N	6A	72
		10A	72
		16A	72
		20A	72
		25A	72
		32A	72
		40A	78
		50A	85
		63A	85
SH9LE-32D	1P+N	6A	74
		10A	74
		16A	74
		20A	74
		25A	74
		32A	74
		40A	79
		50A	87
		63A	87

SH9系列小型断路器附件

单价（元）		
型号	名称	价格
OF(SH9-63)	辅助触头	68
SD(SH9-63)	报警开关	78
MX(SH9-63)	分励	113
UV(SH9-63)	过、欠压	123

SRDGQ系列自复式过欠电压保护器

单价（元）			
型号	电流	2P	4P
SRDGQ	20A	195	860
	32A	195	860
	40A	195	860
	50A	200	880
	63A	200	880
	80A	260	1200
	100A	280	1200

SH9G-125系列隔离开关

单价（元）					
型号	电流	1P	2P	3P	4P
SH9G-125	16A	22	44	66	88
	25A	22	44	66	88
	40A	24	48	72	96
	63A	28	56	84	112
	80A	58	112	153	210
	100A	63	119	161	224
	125A	87	166	225	310

SU9系列浪涌保护器

单价（元）					
型号	最大放电电流	1P	2P	3P	4P
SU9-D20	20KA	150	300	450	600
SU9-C40	40KA	200	400	600	800
SU9-B60	60KA	275	550	825	1100
SU9-B80	80KA	350	700	1050	1400
SU9-B100	100KA	575	1150	1725	2300
SU9-A15	15KA	320	640	960	1280
SU9-A25	25KA	450	900	1350	1800
SU9-A50	50KA	650	1300	1950	2600

SRD100(SRDZM)系列智能照明

单价（元）				
序号	类别	产品名称	说明	价格
1	系统单元	SRDZM-PWR-0102	电源模块	400
2		SRDZM-CTL-0801	场景定时模块	2670
3		SRDZM-MBT-0214	通信转换模块（智能网关）	4000
4		SRDZM-MBH-0222	总线耦合器	2000
5	输入单元	SRDZM-86D1-2708/AS	可编程智能面板	1600
6		SRDZM-86D1-2708/S	可编程智能场景面板	1730
7		SRDZM-MAD-1744	AI/DI输入模块	2000
8		SRDZM-MEV-2104	嵌入式ELV模块	2000
9		SRDZM.MMW.1610	微波移动探测器	670
10		SRDZM.913CII	红外微波三鉴探测器	670
11		ZD-6VBL	照度传感器	1330
12		ZD-6VBM	照度传感器	1330
13		ZD-6VBH	照度传感器	1330
14	输出单元	SRDZM-MLC-1334/10	4路开关驱动模块	1600
15		SRDZM-MLC-1334/16	4路开关驱动模块	1600
16		SRDZM-MLC-1334/20	4路开关驱动模块	1600
17		SRDZM-MLC-1336/10	6路开关驱动模块	2000
18		SRDZM-MLC-1336/16	6路开关驱动模块	2000
19		SRDZM-MLC-1336/20	6路开关驱动模块	2000
20		SRDZM-MLC-1338/10	8路开关驱动模块	2130
21		SRDZM-MLC-1338/16	8路开关驱动模块	2130
22		SRDZM-MLC-1338/20	8路开关驱动模块	2130
23		SRDZM-MLC-13312/10	12路开关驱动模块	4000
24		SRDZM-MLC-13312/16	12路开关驱动模块	4000
25		SRDZM-MLC-13312/20	12路开关驱动模块	4000
26		SRDZM-MID-1404/5	2路0.220VAC调光模块	2670
27		SRDZM-MID-1404/10	4路0.220VAC调光模块	3330
28		SRDZM-MFD-1414	4路1.10VDC调光模块	2670
29		SRDZM-MCC-1502	2路窗帘控制模块	2000
30		SRDZM-MCC-1504	4路窗帘控制模块	2670
31	监控单元		PC监控软件	5000
32		监控后台系统	远程集中监控软件	10000

三相多功能复费率谐波表、三相多功能谐波表、三相多功能复费率表

单价（元）					
产品名称	基本参数	型号	面板尺寸-深度 (mm)	开孔尺寸 (mm)	价格
三相多功能 复费率谐波表	液晶显示 变比可调 精度0.5级 测量:三相(I、U、Hz、COS Φ、KW、Kvar、Kwh、Kvarh) 2-31次谐波含量检测波峰系 数、K因素、电话波形系数等 八个时段、四种复费率电能等	PD910T-2□3Y/*	120×120-85	111×111	3700
		PD910T-9□3Y/*	96×96-85	91×91	
三相多功能 谐波表	液晶显示 变比可调 精度0.5级 测量:三相(I、U、Hz、COSΦ、 KW、Kvar、Kwh、Kvarh) 2-31次谐波含量检测波峰系数、 K因素、电话波形系数等	PD910X-2□3Y/*	120×120-85	111×111	3200
		PD910X-9□3Y/*	96×96-85	91×91	
三相多功能 复费率表	液晶显示 变比可调 精度0.5级 测量:三相(I、U、Hz、COSΦ、 KW、Kvar、Kwh、Kvarh) 八个时段、四种复费率电能等	PD910L-2□3Y/*	120×120-85	111×111	3200
		PD910L-9□3Y/*	96×96-85	91×91	
1、工作电源:标配AC/DC85-265V开关电源; 通讯接口:标配RS485通讯接口。 2、“□” 型号可选配功能如下: S:无选配功能。 Z:4路开关量输入，4路继电器报警输出。(加400元) H:4路开关量输入，4路继电器报警输出，开关量事件记录。(加600元) 3、“/*” 型号选配功能如下: (如无需此功能/*不用写入型号) /M2:2路模拟量4-20mA或者0-20mA输出。(加300元) /M4:4路模拟量4-20mA或者0-20mA输出。(加500元)					

智能单相电流表、单相电压表

					单价（元）
产品名称	基本参数	型号	面板尺寸-深度 (mm)	开孔尺寸 (mm)	价格
智能单相电流表	液晶显示 变比可调 精度0.5级 测量:单相电流	PD910I-2□1Y/*	120×120-85	111×111	1000
		PD910I-9□1Y/*	96×96-85	91×91	
		PD910I-3□1Y/*	80×80-85	76×76	
		PD910I-A□1Y/*	72×72-85	67×67	
智能单相电流表	数码显示 变比可调 精度0.5级 测量:单相电流	PD910I-2□1/*	120×120-85	111×111	700
		PD910I-9□1/*	96×96-85	91×91	
		PD910I-3□1/*	80×80-85	76×76	
		PD910I-A□1/*	72×72-85	67×67	
		PD910I-5□1/*	96×48-85	91×44	
		PD910I-D□3/*	48×48-85	45×45	
智能单相电压表	液晶显示 变比可调 精度0.5级 测量:单相电压	PD910U-2□1Y/*	120×120-85	111×111	1000
		PD910U-9□1Y/*	96×96-85	91×91	
		PD910U-3□1Y/*	80×80-85	76×76	
		PD910U-A□1Y/*	72×72-85	67×67	
智能单相电压表	数码显示 变比可调 精度0.5级 测量:单相电压	PD910U-2□1/*	120×120-85	111×111	700
		PD910U-9□1/*	96×96-85	91×91	
		PD910U-3□1/*	80×80-85	76×76	
		PD910U-A□1/*	72×72-85	67×67	
		PD910U-5□1/*	96×48-85	91×44	
		PD910U-D□3/*	48×48-85	45×45	
1、工作电源：标配AC220V，可选配AC/DC85-265V开关电源。(加100元)					
2、“□”型号可选配功能如下： S:无选配功能。 C:带一路RS485通讯功能MODBUS-RTU协议。(加200元) J:继电器报警输出，标配两路，常开触点。(加300元)(注：其中48X48只能带一路继电器)(含开关电源) T:同时具备RS485通讯与继电器报警输出功能。(加500元)(注：其中48X48只能带一路继电器)(含开关电源)					
3、“/*”型号选配功能如下:(如无需此功能/*不用写入型号) /M1:1路模拟量4-20mA或者0-20mA输出。(加300元)(含开关电源)					

智能频率表、智能单相/三相功率因数表

					单价（元）
产品名称	基本参数	型号	面板尺寸-深度 (mm)	开孔尺寸 (mm)	价格
智能频率表	液晶显示 变比可调 精度0.5级 测量:频率	PD910F-2□1Y/*	120×120-85	111×111	1150
		PD910F-9□1Y/*	96×96-85	91×91	
		PD910F-3□1Y/*	80×80-85	76×76	
		PD910F-A□1Y/*	72×72-85	67×67	
智能频率表	数码显示 变比可调 精度0.5级 测量:频率	PD910F-2□1/*	120×120-85	111×111	850
		PD910F-9□1/*	96×96-85	91×91	
		PD910F-3□1/*	80×80-85	76×76	
		PD910F-A□1/*	72×72-85	67×67	
		PD910F-5□1/*	96×48-85	91×44	
		PD910F-D□3/*	48×48-85	45×45	
智能单/三相 功率因数表	液晶显示 变比可调 精度0.5级 测量:功率因数	PD910H-2□1Y/*	120×120-85	111×111	1350
		PD910H-9□1Y/*	96×96-85	91×91	
		PD910H-3□1Y/*	80×80-85	76×76	
		PD910H-A□1Y/*	72×72-85	67×67	
智能单/三相 功率因数表	数码显示 变比可调 精度0.5级 测量:功率因数	PD910H-2□1/*	120×120-85	111×111	1050
		PD910H-9□1/*	96×96-85	91×91	
		PD910H-3□1/*	80×80-85	76×76	
		PD910H-A□1/*	72×72-85	67×67	
		PD910H-5□1/*	96×48-85	91×44	
		PD910H-D□3/*	48×48-85	45×45	
1、工作电源：标配AC220V，可选配AC/DC85-265V开关电源。(加100元)					
2.□” 型号可选配功能如下：					
S:无选配功能。					
C:带一路RS485通讯功能MODBUS-RTU协议。(加200元)					
J:继电器报警输出，标配两路，常开触点。(加300元)(注：其中48X48只能带一路继电器)(含开关电源)					
T:同时具备RS485通讯与继电器报警输出功能。(加500元)(注：其中48X48只能带一路继电器)(含开关电源)					
3、“/*” 型号选配功能如下:(如无需此功能/*不用写入型号)					
/M1:1路模拟量4-20mA或者0-20mA输出。(加300元)(含开关电源)					

智能单相有功功率表、智能单相无功功率表

单价（元）					
产品名称	基本参数	型号	面板尺寸-深度 (mm)	开孔尺寸 (mm)	价格
智能单相 有功功率表	液晶显示 变比可调 精度0.5级 测量:单相有功功率	PD910P-2□1Y/*	120×120-85	111×111	1350
		PD910P-9□1Y/*	96×96-85	91×91	
		PD910P-3□1Y/*	80×80-85	76×76	
		PD910P-A□1Y/*	72×72-85	67×67	
智能单相 有功功率表	数码管显示 变比可调 精度0.5级 测量:单相有功功率	PD910P-2□1/*	120×120-85	111×111	1050
		PD910P-9□1/*	96×96-85	91×91	
		PD910P-3□1/*	80×80-85	76×76	
		PD910P-A□1/*	72×72-85	67×67	
		PD910P-5□1/*	96×48-85	91×44	
		PD910P-D□3/*	48×48-85	45×45	
智能单相 无功功率表	液晶显示 变比可调 精度0.5级 测量:单相无功功率	PD910Q-2□1Y/*	120×120-85	111×111	1350
		PD910Q-9□1Y/*	96×96-85	91×91	
		PD910Q-3□1Y/*	80×80-85	76×76	
		PD910Q-A□1Y/*	72×72-85	67×67	
智能单相 无功功率表	数码管显示 变比可调 精度0.5级 测量:单相无功功率	PD910Q-2□1/*	120×120-85	111×111	1050
		PD910Q-9□1/*	96×96-85	91×91	
		PD910Q-3□1/*	80×80-85	76×76	
		PD910Q-A□1/*	72×72-85	67×67	
		PD910Q-5□1/*	96×48-85	91×44	
		PD910Q-D□3/*	48×48-85	45×45	
1、工作电源：标配AC220V,可选配AC/DC85-265V开关电源。(加100元)					
2、“□”型号可选配功能如下： S:无选配功能。 C:带一路RS485通讯功能MODBUS-RTU协议。(加200元) J:继电器报警输出，标配两路，常开触点。(加300元)(注：其中48X48只能带一路继电器)(含开关电源) T:同时具备RS485通讯与继电器报警输出功能。(加500元)(注：其中48X48只能带一路继电器)(含开关电源)					
3、“/*”型号选配功能如下:(如无需此功能/*不用写入型号) /M1:1路模拟量4-20mA或者0-20mA输出。(加300元)(含开关电源)					

经济型单相电流表、经济型单相电压表

					单价（元）
产品名称	基本参数	型号	面板尺寸-深度 (mm)	开孔尺寸 (mm)	价格
经济型单相电流表	数码管显示 变比可调 精度0.5级 测量：单相电流	PD910I-2×1	120×120-85	111×111	440
		PD910I-9×1	96×96-85	91×91	
		PD910I-3×1	80×80-85	76×76	
		PD910I-A×1	72×72-85	67×67	
		PD910I-5×1	96×48-85	91×44	
		PD910I-D×1	48×48-85	45×45	
经济型单相电压表	数码管显示 变比可调 精度0.5级 测量：单相电压	PD910U-2×1	120×120-85	111×111	440
		PD910U-9×1	96×96-85	91×91	
		PD910U-3×1	80×80-85	76×76	
		PD910U-A×1	72×72-85	67×67	
		PD910U-5×1	96×48-85	91×44	
		PD910U-D×1	48×48-85	45×45	
工作电源：标配AC220V 可选配AC/DC85-265V开关电源。(加100元)					
以上无选配功能。需要选配功能请选择单相智能系列					

电力监控系统

单价（元）			
设备名称	型号规格	单位	单价（元）
工作站主机	戴尔工作站主机I3系列	台	5000
显示器	戴尔19寸LCD液晶宽屏		1200
报警音箱	2.1防尘等级		300
打印机	惠普A4激光打印机		1500
UPS电源	鸿宝1KVA.15M在线式		1500
以太网交换机	TPLINK		1000
通讯服务器	ESC8108八路		5000
通讯机柜	2200×600×600mm		2500
通讯机柜	1800×600×600mm		2000
监控软件平台	电力数据管理模块	套	10万
	数据采集模块		
	数据存储模块		
	用户管理与系统安全模块		
	实时趋势模块		
	历史曲线模块		
	数据查询模块		
	事件记录和越限报警模块		
	报表管理模块		
注:1、以上硬件价格无下浮，其余未列硬件价格请参考市场价格 2、按不同项目及要求进行不同的硬件配置 3、以上价格不含调试费，调试费用根据实际情况另行报价，涉及第三方产品及其它定制功能的价格另议 4、需要通讯电缆和光钎以及通讯布线价格另议			